

ICD-855P



HYPER
DYNAMIC



1/3" CCD 600TVL YÜKSEK PERFORMANSLI GECE/GÜNDÜZ KAMERA



ICD-855P Ikegami'nin dünyaca ünlü yüksek hassasiyetli güvenlik kameraları ürün ailesindeki en yeni modeldir. Kamera near-IR dalga boyuna yaklaşan geniş algılama hassasiyeti ile düşük ışık koşullarında son derece kaliteli görüntü elde etmektedir. Kamera mekanik IR kesme filtresinin yanı sıra, gelişmiş bir CCD, renkli ve siyah-beyaz durumda gerçek 600 TVL çözünürlük gibi önemli performans özellikleri sunmaktadır. Kamera görüntü üstü menüsü (OSD) ve uzaktan kumanda seçeneği ile kolay

kurulum sağlamaktadır. Gelişmiş video analiz yazılımları ve Hyper Dynamic (WDR) özelliği, bu kameranın özellikle harici kullanımlarda ve çevre güvenliğinde üstün performansı ile öne çıkmasına neden olmaktadır.

ÖNE ÇIKANLAR

- Yüksek Çözünürlük 600 TVL
- Progresif Tarama
- Akıllı Hareket Algılama Takip
- Wide Dynamic Range Özelliği (x160)
- Sanal Progresif Tarama
- Hareketli IR Kesme Filtresi
- Akıllı Video Analiz: Sanal Çit
- RS-485

TEKNİK ÖZELLİKLER

Pickup Device	1/3" interline Transfer CCD: 752(H) 582(V) Approx. 440,000 piksel
Scanning System	625 lines at 50Hz, Interlace/Progressive
Video Output	VS 1.0Vp-p/75Ω
Yatay Çözünürlük	600TV Satır (Renkli-S%B)
Sinyal/Gürültü Oranı (S/N)	52dB veya daha iyi
Işık Hassasiyeti	0.24lüks/F1.2(30IRE) 0,00 0,00047lüks 0.4lüks/F1.2 (50IRE) 0.0008lüks
Gece/Gündüz Özelliği	Hareketli IR kesme filtresi
Genişletilmiş Wide Dynamic Range Özelliği	On/Off(Level Setting)
Wide Dynamic Range Özelliği	Off/On(x160)
Dijital Yakınlaştırma	Maksimum x 16
Maskeleyme	12
Hareket Algılama	Off/Tracking/Detection
High Speed Shutter	1/50~ 1/10000 (OSD / Harici Olarak Kontrol Edilebilir)
Hassasiyet (Sens-Up)	X2 ~ x512
Flickerless	Off/On
Dijital Gürültü Azaltma	On/Off(Adaptive3D+2D)
Dijital Resim Sabitleme	On/Off
Beyaz Dengesi	ATW/ATW2/AWC/3200k/5600K
PIP (Resim içinde Resim)	On /Off
Arka Işık Dengeleme (BLC)	On/Off alan tanımlama
Otomatik Kazanç Kontrolü	On/Off (Maksimum Seviye Belirleme)
Kolay Odaklama (Focus EZ) Özelliği	Dahili
ELC	On/Off(~ 1/200k sec)
Line Lock	Off/On Phase
Kamera ID	Off/On (Maks. 54ea/2Line)
Akıllı Video	Fixed/Moved, Fence
ETC Özelliği	Detail, Reverse(H/V), PosiNega
Lens Montaj Tipi	CS-mount (C-mount adaptor can be used)
Alarm	Alarm girişi x 1, Alarm çıkışı x 1