

ULE-215

FULL HD 21.5" TFT MONİTÖR, HD-SDİ GİRİŞLİ



ULE-215 profesyonel Full HD monitor, HD-SDI ve HDMI arayüzleriyle Medikal uygulamalar, PC uygulamaları, Güvenlik uygulamaları ve HD video izleme uygulamaları için ideal çözümdür. VESA arayüzüyle kolayca rack'a, duvara monte edilebilir veya masa üstünde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Full HD HD-SDI arayüzü
- 3D Comb-filtre ve de-interlace özelliği
- 5ms Tepkime zamanı
- 250cd/m²/ 1000:1 Kontrast
- Dahili Hoparlörler
- Çevreci LED Ekran
- Dahili HDCP şifreleme işlemcisi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Panel	21,5" TFT LED
En Boy Oranı	16:9
Piksel (H x V)	1920 x 1080 @ 60Hz
Renk	16.7 Milyon
Parlaklık	250cd/m ²
Kontrast Oranı	1000 : 1
Tepkime Süresi	< 5 msan.
İzleme Açısı(H/V)	170° / 160°
Piksel Aralığı	0.24825mm
Filtre Tipi	3D Comb Filter
Video Girişi (Kopozit)	2kanal giriş, 1.0Vp-p, 75Ω sonlandırılmış, BNC tip
Video Output (Kompozit)	1kanal, Loop, BNC tip
Alarm Girişi	1
VGA Girişi	1kanal
DVI-D/HDMI Girişi	1kanal/1kanal
Ses Girişi	1kanal (RCA Tip))
Çoklu Gösterim	PIP/PBP/VOV
SDI-Giriş/Çıkış	1kanal/1kanal
Deinterlacing	EVET
Ses Girişi	3 kanal, RCA
Dil	İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Danimarkaca, Portekizce, Hollandaca
Dahili Hoparlör	Evet (2Wx2)
VESA arayüzü	100mm aralık, VESA standartı
Boyutlar	Genişlik 514,5 x Yükseklik 370 x Derinlik 182 mm
Ağırlık	Yaklaşık. 3.65kg
Enerji Gereksinimi	DC12V (AC100V - 240V(50/60Hz))
Enerji Tüketimi	<36W